

京都市（令和元年 8 月 30 日から）

対象建築物	建築物	基礎工事に関する工程		建方工事に関する工程	
		特定工程	特定工程後の工程	特定工程	特定工程後の工程
<p>(1) 主要構造部（床、屋根及び階段を除く。）の全部又は一部を木造とした住宅、兼用住宅（延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る。）、長屋、共同住宅又は寄宿舎の用途に供する建築物で、その用途に供する部分（建築基準法（以下「法」という。）第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認の申請に係る部分に限る。以下同じ。）が2階以上の階にあるもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が50㎡を超えるもの（以下「2階建て住宅等」という。）</p> <p>(2) 法別表第1（い）欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超えるもの（以下「特定特殊建築物」という。）</p>	(1) 2階建て住宅等	—	—	土台、柱、はり及び筋かい（以下この表において「木造の軸組」という。）を金物等により接合する工事の工程（枠組壁工法にあっては、木材で組まれた枠組みを設置する工事の工程）	木造の軸組を覆う床、壁及び天井を設ける工事の工程（枠組壁工法にあっては、枠組みを覆う屋内側の壁及び天井を設ける工事の工程）
	(2) 地階を除く階数が1以下の特定特殊建築物	基礎又は地中はりの配筋工事の工程	基礎又は地中はりのコンクリートを打設する工事の工程	—	—
	(3) 地階を除く階数が2以上の木造の特定特殊建築物	基礎又は地中はりの配筋工事の工程	基礎又は地中はりのコンクリートを打設する工事の工程	木造の軸組を金物等により接合する工事の工程（枠組壁工法にあっては、木材で組まれた枠組みを設置する工事の工程）	木造の軸組を覆う床、壁及び天井を設ける工事の工程（枠組壁工法にあっては、枠組みを覆う屋内側の壁及び天井を設ける工事の工程）
	(4) 地階を除く階数が2以上の鉄骨造の特定特殊建築物	基礎又は地中はりの配筋工事の工程	基礎又は地中はりのコンクリートを打設する工事の工程	主として鉄骨造の部分により支持される最初の床版を取り付ける工事の工程	鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、外装工事、内装工事及び主として鉄骨造の部分により支持される最初の床にコンクリートを打設する工事の工程
	(5) 地階を除く階数が2以上の鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の特定特殊建築物	基礎又は地中はりの配筋工事の工程	基礎又は地中はりのコンクリートを打設する工事の工程	2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程	2階の床及びこれを支持するはりのコンクリートを打設する工事の工程
	(6) 地階を除く階数が2以上の特定特殊建築物で構造の種別が混合したもの	基礎又は地中はりの配筋工事の工程	基礎又は地中はりのコンクリートを打設する工事の工程	2階の床を支持する部分の主たる構造の区分に応じ、(3)の項から(5)の項までに掲げる建方工事に関する特定工程	2階の床を支持する部分の主たる構造の区分に応じ、(3)の項から(5)の項までに掲げる建方工事に関する特定工程後の工程

備考：1. この表で「枠組壁工法」とあるのは、木材で組まれた枠組に構造用合板その他これらに類するものを打ち付けた床及び壁により建築物を建築する工法をいう。

2. 建築物の規模、敷地又は周辺の状況により、1の建築物について複数の工区に分けて工事を行う場合にあつては、それぞれの工区における当該工事の工程を中間検査の対象とします。

適用除外：建築基準法第18条又は第85条の適用を受ける建築物及び法第68条の11第1項の規定による型式部材等の製造者としての認証を受けた者により製造された型式部材等を使用した建築物